

Separol® FV

Υψηλής απόδοσης και γενικής χρήσης αποκαλουπρωτικό
καλουπιών για εμφανές σκυρόδεμα

Construction

Περιγραφή Προϊόντος

Το Separol® -FV είναι ένα πολύ λεπτόρρευστο συνθετικό υγρό χωρίς ορυκτά λάδια ή διαλύτες. Αντιδρά με φυσικοχημικό τρόπο με το τσιμέντο και δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ στην επιφάνεια για την εύκολη αφαίρεση του ξυλοτύπου.

Εφαρμογές

Το Separol® -FV ενδείκνυται ειδικά για γρήγορο ψέκασμα σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με κανονική ωρίμανση ή ωρίμανση με ατμό. Το Separol® -FV είναι κατάλληλο για στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος που περιέχουν πολυστυρένιο ή λευκό τσιμέντο. Το Separol® -FV μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τύπους καλουπιών:

- n Χαλύβδινα
- n Πλαστικά
- n Από κατεργασμένο ξύλο
- n Από ακατέργαστο ξύλο
- n Από μορισσανίδες
- n Από πολυστυρένιο υψηλής πυκνότητας

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- n Προσφέρει εξαιρετικό τελείωμα στα στοιχεία από σκυρόδεμα, ομοιόμορφο και χωρίς λεκέδες
- n Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους καλούπι και εφαρμογή
- n Έτοιμο για χρήση, δεν απαιτεί προσθήκη νερού ή διαλύτη
- n Εύκολο στη χρήση και οικονομικό

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό διάλυμα, άχρωμο

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 10 lt

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης /
Διάρκεια Ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή σφραγισμένη συσκευασία. Αποθήκευση σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα 0,885 – 0,910 kg/lit (στους +20°C)



Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση 40 - 50 m²/lt

Οδηγίες Εφαρμογής

**Μέθοδος Εφαρμογής /
Εργαλεία** Το Separol® -FV προσφέρεται έτοιμο για χρήση και εφαρμόζεται σε πολύ λεπτές στρώσεις, ομοιόμορφα, με ψεκασμό, επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα. Το προϊόν εφαρμόζεται με αντλίες χειρός. Αφαιρέσετε τυχόν λιμνάζοντα υπολείμματα από το καλούπι.

Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί

Τα καλούπια πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.
Υπολείμματα σκουριάς και σκυροδέματος πρέπει να αφαιρούνται.
Τοπικές συγκεντρώσεις του υλικού πρέπει να αποφεύγονται.
Λιμνάζον υλικό πρέπει να σκουπίζεται με πανί.
Μετά την εφαρμογή το σκυροδέμα μπορεί να εγχυθεί άμεσα, χωρίς αναμονή.
Τυχόν μεταβολή της απόχρωσης του προϊόντος δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή του.
Πριν τη σκυροδέτηση να διεξάγονται δοκιμές για βελτιστοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής.

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυσσόβρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

